

ឯកសារបច្ចេកទេស

ស្តីពី

គ្រូងអនាម័យ សម្រាប់ជូតកម្ដៅកូនមាន់

BIOCHAR BRIQUETTE FOR HEATING CHICKS



**រៀបចំដោយក្រុមការងារគម្រោង S-RET
និងកែសម្រួលដោយ បណ្ឌិត មាស ពិសិដ្ឋ**

រាជធានីភ្នំពេញ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០



មាតិកា

អារម្ភកថា	២
១. សេចក្តីផ្តើម	៤
២. ការផលិតធុងអនាម័យ	៤
៣. ប្រភេទផលិតផល	៥
៤. គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិរបស់ធុងអនាម័យ	៦
៤.១. គុណសម្បត្តិ	៦
៤.២. គុណវិបត្តិ	៦
៥. បច្ចេកទេសកម្តៅកូនមាន់	៧
៦. បច្ចេកទេសធ្វើវ៉ាក់សាំង	៩
៧. ការថែទាំ និងតាមដានសុខភាពកូនមាន់	១០
៧.១. ការកម្តៅខ្យល់ក្នុងទ្រុង	១០
៧.២. ពន្លឺ	១១
៧.៣. សំណើមខ្យល់	១១
៨. សុវត្ថិភាពការងារ	១២
៩. បញ្ហា និងដំណោះស្រាយ	១២
១០. ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ និងវាស់វែង	១៣
ឯកសារយោង	១៤

សេចក្តីផ្តើម

កសិកម្មជាវិស័យមួយ ក្នុងចំណោមវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀត របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត និងម៉ឺងម៉ាត់ បំផុតរបស់ **សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ ជាសំខាន់លើការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យនេះ ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព ពិពិធកម្ម និងពាណិជ្ជបរិយាកាស ក្នុងទិសដៅរួមចំណែកបង្កើនបន្ថែមផលចំណេញ ពីផលិតកម្មកសិកម្ម ពោលគឺបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសារកសិករ។ ក្នុងបរិការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម សេវាកម្ម និងវិស័យផ្សេង ទៀត កម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មចេះតែបន្តថយចុះ ធ្វើឲ្យកើនឡើង នូវការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តកសិកម្ម នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃខ្សែច្រវាក់ ផលិតកម្ម រហូតដល់ការរក្សា និងកែច្នៃកសិផល ដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ ប្រេងឥន្ធនៈ ឬ អគ្គិសនី ក៏មានការកើនឡើងដែរ។

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនេះ និងដោយមើលឃើញនូវ សារប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងរបស់បច្ចេកវិទ្យាថាមពលកកើតឡើងវិញ (Renewable Energy Technologies, RET) សម្រាប់វិស័យកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និងនេសាទបានសម្រេចអនុវត្តគម្រោង “ ការកសាងសមត្ថភាពបន្ត តាមរយៈការពង្រីកបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកកើតឡើងវិញ នៅតំបន់ជនបទ នៃប្រទេសកម្ពុជា (Building Adaptive Capacity through the Scaling-Up of Renewable Energy Technologies in Rural Cambodia Project, S-RET) ” ដោយប្រើប្រាស់ជំនួយឥតសំណងរបស់ មូលនិធិបរិស្ថានសកល (Global Environment Facility, GEF) តាមរយៈមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ កសិកម្ម (IFAD) ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងគោលបំណងសាកល្បង បញ្ចូលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថាមពលកកើតឡើងវិញ ដែលសមស្របមួយ

ចំនួន។ ក្នុងនោះ មានធុងអនាម័យ សម្រាប់ដុតកម្ដៅកូនមាន់ ដែលមាន ភាពសមស្របសម្រាប់កសិករដែលភ្ជាស់ ឬ ចិញ្ចឹមមាន់។

ដើម្បីធានានិរន្តរភាព គម្រោងបានជ្រើសរើស និងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ជូនក្រុមហ៊ុន Khmer Green Charcoal, KGC ដែលផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ធុង អនាម័យ និងឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ព្រមទាំងណែនាំអំពីវិធី ប្រើប្រាស់ ដើម្បីកម្ដៅកូនមាន់ផង។

គម្រោង S-RET សូមលើកទឹកចិត្តដល់ការច្នៃប្រឌិត ឬ កែច្នៃបន្ថែម ទៀតរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ធុងអនាម័យ អាច បង្កើននូវប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផល និងភាពជឿជាក់របស់កសិករ។

១. សេចក្តីផ្តើម

ប្រភពថាមពល និងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនៅលើភពផែនដីយើងកាន់តែខ្សត់ខ្សោយ និងខ្វះខាត ហើយកាន់តែមានតម្លៃខ្ពស់ជាលំដាប់។ ប្រការនេះជះឥទ្ធិពលដល់តម្លៃស្បៀងអាហារ។ ជាងនេះទៅទៀត ការបំពុលបរិស្ថានដោយឧស្ម័នមិនល្អ ដែលភាយពីវិស័យឧស្សាហកម្ម ក៏ជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំផងដែរ។

ធ្យូងអនាម័យដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សង្គម សេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន និង វិស័យកសិកម្ម ។ ធ្យូងបែបនេះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ដុតកម្ដៅកូនមាន់ ចម្អិនអាហារ និងកិច្ចការផ្សេងទៀត។ ធ្យូងអនាម័យត្រូវបានផលិតដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗ ដូចជាកំទេចធ្យូងឈើ (សំណល់ពីរោងចក្រ) អង្កាម អាចម័រណារ ស្នូលពោត សម្បកគ្រាប់កាហ្វេ ស្រកីដូង ត្រឡោកដូង សម្បកសណ្ដែកដី កាកអំពៅ សម្បកគ្រាប់ស្វាយ ចាន់ទី ។ល។ ដោយលាយជាមួយម្សៅដំឡូងមី ដើម្បីធ្វើឲ្យរឹង។

២. ការផលិតធ្យូងអនាម័យ

ការផលិតធ្យូងអនាម័យត្រូវឆ្លងកាត់ច្រើនដំណាក់កាល ដូចជា ៖ ការផ្សំ និងកិនបំបែក ឬ កិនកម្ទេចវត្ថុធាតុដើម សម្ងួត និងដុតជាធ្យូងរួចលាយជាមួយម្សៅដំឡូងមី និងទឹក។ បន្ទាប់មក គឺការគាបដោយពុម្ពឲ្យមានរាង ឬ ទម្រង់ផ្សេងៗ ហើយសម្ងួតបន្ថែម។ ខាងក្រោមនេះ ជាជំហាននៃការផលិតធ្យូងអនាម័យ ដោយប្រើត្រឡោកដូង ជាវត្ថុធាតុដើមសំខាន់៖

- កិនត្រឡោកដូងជាបំណែកតូចៗ
- ដុតបំណែកត្រឡោកដូង ក្នុងឡរហូតទាល់តែក្លាយជាធ្យូង
- កិនធ្យូងនេះជាកម្ទេចតូចៗ
- លាយកម្ទេចនេះជាមួយម្សៅដំឡូងមី និងទឹក តាមកម្រិតកំណត់

- គាបល្បាយនេះ ដោយប្រើពុម្ព ដែលមានរាង និងទម្រង់ផ្សេងៗទៅតាមការចង់បាន និង
- សម្ពតធុងនេះនៅក្នុងឡសម្ពត ប្រមាណ ១៨ ម៉ោង។



៣. ប្រភេទផលិតផល

នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានធុងអនាម័យ ២ ប្រភេទ ត្រូវបានលក់ដូរនៅលើទីផ្សារ ៖

- ❖ **ប្រភេទលេខ ១ ឬ គុណភាពក្បួងពេជ្រ (Diamond quality)**
 - ផ្សំពីត្រឡោកដូង ម្សៅជំឡូងមី និងទឹក។
 - អាចឆេះពី ៤ ទៅ ៥ ម៉ោង សម្រាប់ចម្អិនអាហារ ឬ ពី១០ ទៅ ១២ ម៉ោង សម្រាប់កម្ដៅកូនមាន់។
- ❖ **ប្រភេទលេខ ២ ឬ ព្រីមីញ៉ូម (Premium quality)**
 - ផ្សំពីកម្ទេចធុង ឈើ អង្កាម អាចម័រណារ ស្នួលពោត សម្បក

គ្រាប់កាហ្វេ សណ្តែកដី សម្បកស្វាយចន្ទី កាកអំពៅ ស្រកី និងត្រឡោកជូង។ល។ ព្រមទាំងម្សៅមី និងទឹក។

- អាចឆេះពី ២ ទៅ ៣ ម៉ោង សម្រាប់ចម្អិនអាហារ ឬ ពី ៤ ទៅ ៥ ម៉ោង សម្រាប់កម្ដៅកូនមាន់។

៤. គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិរបស់ធូលីអនាម័យ

៤.១. គុណសម្បត្តិ

- ចំហេះគ្មានផ្សែង និងគ្មានក្លិន គឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដកដង្ហើមរបស់កូនមាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកជិតខាង និងបរិស្ថាន
- ចំហេះមិនផ្ទុះ គ្មានផ្កាភ្លើង និងអណ្តាតភ្លើង
- មិនធ្វើឲ្យប្រឡាក់កន្លែងទុកដាក់
- ជួយការពារបរិស្ថាន ដោយប្រើប្រាស់កាកសំណល់ ជាវត្ថុធាតុដើម
- រួមចំណែកកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ជាពិសេសការកាប់ឈើព្រៃ ធ្វើជាអុស ឬធូលី។ ជាទូទៅ ធូលីអនាម័យ ១ គឺឡូក្រាម អាចសន្សំឈើបាន ៦,៥ គឺឡូក្រាម និង
- ងាយស្រួលដឹកជញ្ជូន។

៤.២. គុណវិបត្តិ

- អាចចំណាយពេលយូរបន្តិច ដើម្បីបង្កាត់ឲ្យឆេះ
- អាចនឹងរលាយ បើប៉ះ ឬ ត្រូវទឹក
- ថ្លៃជាងធូលីធម្មតា
- មិនទាន់មានលក់ទូលំទូលាយ និងគ្រប់ទីកន្លែងនៅឡើយ។

៥. បច្ចេកទេសកម្តៅកូនមាន់

ជាទូទៅ កូនមាន់ដែលទើបនឹងញាស់ ច្រើនមិនអាចសម្របខ្លួន ជាមួយនឹងបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនវា ដោយសារវាមានរោមតិច ឬ ស្តើង ពោលគឺវាត្រូវការកម្តៅបន្ថែម។ កង្វះកម្តៅគ្រប់គ្រាន់ អាចបណ្តាលឲ្យ កូនមាន់ឈឺ និងងាប់។ ការកម្តៅដោយធូ្វងអនាម័យ ច្រើនមានប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ ដោយសារចំហេះរបស់វាមានរយៈពេលយូរជាងធូ្វងធម្មតា។ ការផ្តល់ កម្តៅនេះត្រូវអនុវត្តនៅពេលកូនមាន់មានអាយុ ១ ថ្ងៃ ដល់ ២១ថ្ងៃ។

គេក៏អាចប្រើប្រាស់ប្រភពថាមពលផ្សេងទៀត ដូចជាអំពូលអគ្គិសនី ឬ ធូ្វងឈើ ដែលសុទ្ធតែជាប្រភពថាមពលមិនស្ថិតស្ថេរ ឬ មិនកកើត ឡើងវិញ ដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។

❖ បង្កើនសំខាន់ៗ

- ១. ធូ្វងអនាម័យ
- ២. ឆ្នាំងសម្រាប់ដាក់ធូ្វង
- ៣. ជើងទ្រឆ្នាំង និង
- ៣. ទ្រុង ឬ ប្រអប់សម្រាប់កម្តៅកូនមាន់។

❖ របៀបកម្តៅកូនមាន់

- ប្រើដុំបង្កាត់ ដើម្បីបង្កាត់ធូ្វង ៣ ដុំ ហើយទុកឲ្យវានេះប្រមាណ ១៥ នាទី ។ វិធីមួយទៀតគឺដាក់ធូ្វងក្នុងចង្ក្រានដែលមានភ្លើង ឆេះស្រាប់
- យកដុំធូ្វងដែលបានបង្កាត់ ឬ ឆេះនោះ ដាក់ក្នុងឆ្នាំងសម្រាប់ កម្តៅកូនមាន់។ លែទំហំឆ្នាំងឲ្យសមស្របនឹងចំនួនកូនមាន់។
- ដាក់ឆ្នាំងដែលមានធូ្វងឆេះនៅក្នុងទ្រុង ប្រមាណ ២ ម៉ោង មុន ពេលដាក់កូនមាន់ដែលទើបញាស់ចូល។

- គួរកែសម្រួលកម្ដៅ ទៅតាមអាយុកូនមាន់ ៖
 - ១. ៣២ ទៅ ៣៤ អង្សាសេ សម្រាប់កូនមាន់អាយុតិចជាង ១ សប្តាហ៍
 - ២. ៣១ ទៅ ៣២ អង្សាសេ សម្រាប់កូនមាន់អាយុ ២ សប្តាហ៍
 - ៣. ៣០ ទៅ ៣១ អង្សាសេ សម្រាប់កូនមាន់អាយុ ៣ សប្តាហ៍
 - ៤. ២៨ ទៅ ៣០ អង្សាសេ សម្រាប់កូនមាន់អាយុ ៤ សប្តាហ៍
- គួរបន្ថែមផ្សែង ២ ទៅ ៣ ដុំ ទៅក្នុងឆ្នាំង បន្ទាប់ពីប្រើបាន ៤ ទៅ ៥ ម៉ោង
- គួរប្រើប្រាស់អំពូល LED ដែលស៊ីភ្លើងតិច ដើម្បីបំភ្លឺនៅពេលយប់ និងដើម្បីឲ្យកូនមាន់ស៊ីចំណីផង។

❖ ដល់ស៊ីតេកូនមាន់

គេអាចចាប់កូនមាន់ពីទ្រុងកម្ដៅ ទៅដាក់ទ្រុងធម្មតា ជាបន្តបន្ទាប់ ទៅតាមអាយុ និងការលូតលាស់របស់វា ដើម្បីជៀសវាងភាពចង្អៀតដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់។ តារាងខាងក្រោម បង្ហាញអំពីចំនួនកូនមាន់ សម្រាប់ផ្ទៃទ្រុង ១ ម៉ែត្រក្រឡា ៖

អាយុកូនមាន់ (គិតជាសប្តាហ៍)	ចំនួនកូនមាន់ជាមធ្យម	
	តិចបំផុត	ច្រើនបំផុត
១	៣០ - ៣៥	៤០ - ៤៥
២	២៥ - ៣០	៣៥ - ៤០
៣	២០ - ២៥	៣០ - ៣៥
៤	១០ - ១៥	២០ - ៣០



៦. បច្ចេកទេសធ្វើវ៉ាក់សាំង (Vaccination Technique)

អាយុ (ថ្ងៃ)	ប្រភេទវ៉ាក់សាំង	កម្រិតប្រើ (លេសេ)	វិធីប្រើ
១ - ៧	ញូកាសអេហ្វ (F)	០.១	បន្តក់ ១ ដំណក់ តាមមាត់
១០ - ១៤	អុត	០.១	ជួសស្លាប ឬ ចាក់លើស្បែក
២១ - ២៨	ញូកាសអឹម (M)	០.៥	ចាក់សាច់ដុំទ្រូង
២៥ - ៤៥	អាសន្នរោគលើកទី១	១	ចាក់សាច់ដុំទ្រូង
៥៥ - ៧៥	អាសន្នរោគលើកទី២	១	ចាក់សាច់ដុំទ្រូង